

Инструкция по развёртыванию приложения.

Инструкция по запуску VM

Приложение запускается автоматически с запуском системы.

1. Скачать образ VM <https://port.neostk.com/s/unR7UF1fYXgUrDB> (пароль gs-admin) и архив <https://port.neostk.com/s/CKtwQikH5wDI0v9> с образами
Образ представлен в формате .OVF, машину достаточно просто импортировать в гипервизор.
2. ОС на виртуальной машине с установленным графическим интерфейсом, нужно зайти в через него в систему. (пароль для входа gs-admin)
3. Запустить браузер Chromium, стартовая страница уже задана на доступ к приложению
4. Все пароли и адреса сохранены на VM по пути «/opt/neobim/passwords»
5. Все файлы конфигурации системы находятся по пути «/opt/neobim»

Управление работой системы

Приложение запущено в среде docker-compose. Все команды по запуску и остановке приложения нужно выполнять в терминале находясь в директории «/opt/neobim»

Запуск приложения:

- `docker-compose up -d` — запускает все контейнеры (если какие-то уже запущены, то они пропустятся)
- `docker-compose up -d {service_name}` — запускает конкретный контейнер/контейнеры (если надо запустить несколько контейнеров то их нужно перечислить через пробел), названия сервисов указаны в `docker-compose.yml`

Остановка приложения:

- `docker-compose down` — останавливает все контейнеры и удаляет их
- `docker-compose down {service_name}` — останавливает указанные контейнеры (если надо остановить несколько контейнеров то их нужно перечислить через пробел), названия сервисов указаны в `docker-compose.yml`